

<b>Société :</b>	<b>Nom du contact :</b>	
<b>Code client :</b>	<b>Portable :</b>	<b>Fax :</b>
<b>Adresse (chantier, siège) :</b>	<b>Mail :</b>	
	<b>Date de retour souhaitée :</b>	

<b>Support :</b>	<input type="checkbox"/> Béton (Classe du béton C.../...)	<input type="checkbox"/> Autre :
------------------	---	----------------------------------

<b>Corrosion, ambiance de la fixation :</b>	<input type="checkbox"/> Ambiance intérieure sèche <input type="checkbox"/> Ambiance extérieure <input type="checkbox"/> Ambiance extérieure très corrosive (immersion d'eau de mer, chlore, pollution chimique extrême).
<b>Préférence de chevillage :</b>	<input type="checkbox"/> Mécanique : <input type="checkbox"/> Goujon d'ancrage (HSA, HST, HUS-H) <input type="checkbox"/> Chimique <input type="checkbox"/> Cartouche bi-composant (HIT) <input type="checkbox"/> Capsule pré-dosée (HVU)
<b>Nombre de fixation concernée :</b>	

Configuration du Garde-Corps	Environnement
 <input type="checkbox"/>	<b>Entraxe entre poteaux maxi :</b> ..... <b>Hauteur du garde-corps :</b> ..... <b>Largeur de l'acrotère :</b> ..... <b>Hauteur de l'acrotère :</b> ..... <b>Epaisseur de la dalle :</b> ..... <b>Largeur des marches :</b> ..... <b>Distance cheville / béton :</b> .....
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	
 <input type="checkbox"/>	

Type de Lieu	Charge d'exploitation (ELS)	
Locaux Privés	60 daN / ml	<input type="checkbox"/>
Locaux Collectifs	60 daN / ml	<input type="checkbox"/>
Locaux Publics (ERP)	100 daN / ml	<input type="checkbox"/>
Locaux Publics (Stade)	170 daN / ml	<input type="checkbox"/>
Milieu Industriel	60 daN / ml	<input type="checkbox"/>
Terrasses Inaccessibles	30 daN / ml	<input type="checkbox"/>
Autre Cas	daN / ml	<input type="checkbox"/>

	Environnement
<b>Schéma de la platine</b>	<p>Merci d'indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensions de la platine (L, l, h)</li><li>- Dimension et position du montant soudé dessus</li><li>- Position des trous de perçage et les distances au bord si nécessaires</li></ul> <p>Vous pouvez également nous joindre la fiche technique des sabots.</p>

**Votre demande est à nous renvoyer par fax au 01 41 04 53 81  
ou par mail à [fr-servicetechnique@hilti.com](mailto:fr-servicetechnique@hilti.com)**